B-cube 6




Attrezzatura professionale per la preparazione di creme fredde, sorbetti e granite. Disponibile nelle versioni Easy, con regolazione meccanica, ed ETC con controllo elettronico.

Certificati



Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz



Caratteristiche tecniche	B-cube 6.1	B-cube 6.2	B-cube 6.3
Capacità (L)	6	12	18
Altezza (cm)	60	60	60
Larghezza (cm)	19	39	60
Profondità (cm)	52	52	52
Peso netto, circa (Kg)	24	38	50
Peso lordo, circa (Kg)	26	40	52
Assorbimento * (W)	350	500	800
Gas (230V 50Hz)	R290	R290	R290
Gas (altri voltaggi)	In conformità con le normative	vigenti, verrà impiegato uno tra i segue	enti Gas: R1234ZE, R454C, R513a

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo	
Contenitore infrangibile in PETG (Tritan) - BPA free	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)	
E-COAT: per risparmio energetico e minor condensa	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX	
Mescolatore contenitore in plastica POM	Compressore ermetico provvisto di protettore	
Carrozzeria in acciaio verniciato	Predisposizione blocco rubinetto	
Condensatore raffreddato ad aria	Semplicità di smontaggio e pulizia	
Sblocco coperchio con tasto	Funzione giorno / notte (produzione / mantenimento prodotto)	
Motoriduttore a velocità fissa	Tastiera comandi semplice e intuitiva (ETC)	
Trasmissione magnetica brevettata	Controllo elettronico della temperatura prodotto (ETC)	
	Visualizazione temperatura prodotto (ETC)	
	Allarme temperatura prodotto (ETC)	

Accessori disponibili (optional)	
Sbloccaggio contenitore / coperchio con chiave	Paletta segna gusti personalizzabile
Illuminazione prodotto	

MILANO DISPENSERS spa