B-frozen Smart 10



Attrezzatura professionale per la preparazione di creme fredde, sorbetti e granite. Disponibile anche nella versione ETC (Electronic Temperature Control)

Certificati








Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz



| Caratteristiche tecniche | B-frozen Smart 10.1 | B-frozen Smart 10.2 | B-frozen Smart 10.3 |
|--------------------------|---|---------------------|---------------------|
| Capacità (L) | 10 | 20 | 30 |
| Altezza (cm) | 70 | 70 | 70 |
| Larghezza (cm) | 20 | 40 | 60 |
| Profondità (cm) | 50 | 50 | 50 |
| Peso netto, circa (Kg) | 27 | 45 / 43 | 62 |
| Peso lordo, circa (Kg) | 29 | 48 / 45 | 66 |
| Assorbimento * (W) | 500 | 740 | 1100 |
| Gas (230V 50Hz) | R290 | R290 | R290 |
| Gas (altri voltaggi) | In conformità con le normative vigenti, verrà impiegato uno tra i seguenti Gas: R1234ZE, R454C, R513a | | |

^{*} Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

| Dispositivi di sicurezza e controllo | |
|--|--|
| Livello di rumore inferiore a 70 dB (A) | |
| Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX | |
| Compressore ermetico provvisto di protettore | |
| Controllo meccanico della densità del prodotto | |
| Controllo meccanico della temperatura accessibile (solo 115V) | |
| Predisposizione blocco rubinetto | |
| Filtro aria raffreddamento condensatore accessibile e pulibile | |
| Funzione giorno / notte (produzione / mantenimento prodotto) | |
| Controllo elettronico della temperatura del prodotto (interno) (solo 230V) | |
| | |

| Accessori disponibili (optional) | |
|---|--|
| E-COAT: per risparmio energetico e minor condensa | LED WALL: schermo luminoso frontale (tecnologia LED) |
| Sbloccaggio contenitore / coperchio con chiave | Display (versione ETC) |
| Timer per funzione giorno / notte | Visualizzazione temperatura prodotto (versione ETC) |
| Sistema di riempimento automatico - autofill | |