Maestrale Extra P



Attrezzatura professionale per la refrigerazione di bevande. Disponibile nelle versioni da 1 a 3 vasche della capacità di 12 o 20 litri. Modello con pompa a fontana (versione P)

Certificati










Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz



Caratteristiche tecniche	Extra 12.1	Extra 12.2	Extra 12.3	Extra 20.1	Extra 20.2	Extra 20.3
Capacità (L)	12	24	36	20	40	60
Altezza (cm)	57	57	57	67	67	67
Larghezza (cm)	18	36	54	18	36	54
Profondità (cm)	48	48	48	48	48	48
Peso netto, circa (Kg)	17	23	37	18	26	42
Peso lordo, circa (Kg)	19	26	40	20	29	45
Assorbimento * (W)	200	500	750	200	500	750
Gas (230V 50Hz)	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Gas (altri voltaggi)	In conformità con le normative vigenti, verrà impiegato uno tra i seguenti Gas: R1234ZE, R454C, R513a					

^{*} Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo		
Contenitore infrangibile in PETG (Tritan) - BPA free	Livello di rumore inferiore a 70 dB (A)		
Mescolatore in plastica POM	Modelli con gas R290: provvisti di componenti elettrici ATEX		
Carrozzeria in acciaio inossidabile	Compressore ermetico provvisto di protettore		
Condensatore raffreddato ad aria	Controllo meccanico della temperatura prodotto (interno)		
Rubinetto a gommino	Semplicità di smontaggio e pulizia		
Miscelazione a trascinamento magnetico			

Accessori disponibili (optional)		
Rubinetto a gravità	Rubinetto a gravità con frullino	
Illuminazione prodotto	Coperchio luminoso	