



# Tecnite 332 FM

## DESCRIZIONE

**TECNITE 332 FM** E' UN GRASSO TRASPARENTE INCOLORE, INODORE, ADESIVO E INSOLUBILE IN ACQUA CALDA, FREDDA, VAPORE E ACQUA SALATA, OMOLOGATO PER APPLICAZIONI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE (approvato **NSF H1**).

HA BUONA RESISTENZA AGLI ESTREMI DI TEMPERATURA (-20 +180°C), E' STABILE ALL'INVECCHIAMENTO, ALL'OSSIDAZIONE E ALL'AGGRESSIONE CHIMICA, PERCIO' GARANTISCE UNA LUBRIFICAZIONE DI LUNGA DURATA.

HA UNA BUONA COMPATIBILITA' CON MOLTE MATERIE PLASTICHE E ELASTOMERI.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO  
OLIO BASE  
ADDENSANTE  
CONSISTENZA NLGI  
PENETRAZIONE LAVORATA 60 colpi  
DENSITA'  
INTERVALLO TEMPERATURA  
PUNTO DI GOCCIA °C

GRASSO MORBIDO INCOLORE  
BIANCO FARMACOLOGICO  
INORGANICO (SILICE)  
2  
265-295  
0,90  
-20°+180°C  
INFUSIBILE

## APPLICAZIONI

LUBRIFICAZIONE DI : MACCHINARI E COMPONENTI DI MACCHINE ALIMENTARI ESPOSTE A UMIDITA'.  
LAVAGGI E AMBIENTI AGRESSIVI.

QUALSIASI COMPONENTE O DISPOSITIVO CHE RICHIEDE UN GRASSO CHE NON SPORCHI E SIA POCO VISIBILE.

## VANTAGGI

- LUBRIFICAZIONE DI LUNGA DURATA
- OMOLOGATO PER APPLICAZIONI NELL'INDUSTRIA ALIMENTARE
- TRASPARENTE, INSAPORE E SICURO
- RESISTENZA CHIMICA
- INTERVALLO DI TEMPERATURA AMPIO

## CONFEZIONI

Bustina da 10gr, Tubetto da 25gr, Fustino da 25 e 50 kg, Fusto da 180kg.

**Avvertenza** Tutti i dati indicati in tabella sono basati sulle ns conoscenze come risultato di ripetuti test chimico-fisici e tribologici e sono forniti in buona fede. Si consiglia l'utilizzatore di verificare con prove pratiche l'idoneità del prodotto all'uso specifico.

SCHEDA TECNICA EMAXTecnite332FM24/07/17

**MASCHERPA**

via Natale Battaglia 39 - 20127 MILANO  
tel. +39-2-2829941 fax +39-2-2829945